

## A moulded quality high-density polyurethane

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge dichtheid  
Un polyuréthane moulé de haute densité  
Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum  
Poliuretano de alta calidad y de elevada densidad

ORAC nv/sa  
Biekorfstraat 32  
8400 Ostend, Belgium  
T +32 (0)59 80 32 52  
info@oracdecor.com  
www.oracdecor.com

UM201 - 08/2020

MADE IN EU

### TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN  
AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES  
TYPISCHE PRODUKTVORTEILE  
VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



#### Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact

Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk  
Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte  
Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck  
Exclusividad & creatividad, un gama de diseño completo, para un fuerte impacto visual



#### Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design

Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design  
Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale  
Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design  
Posibilidad de piezas adornadas con relieves para dar dimensión. Líneas perfectas para un diseño óptimo



#### Can also be used in exterior applications and damp environments. Has to be painted with a special coating for outside use

Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden  
Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur  
Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Müsst mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden  
Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas (baños, cocinas, etc). Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



#### Can be made in a flexible version (Reference + F)

Kan in flexibele versie worden gemaakt (Referentie + F)  
Se produit également en version flexible (Référence + F)  
Ist in flexibler Ausführung erhältlich (Referenz + F)  
También está disponible en versión flexible (referencias + F)

### GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN  
AVANTAGES PRODUITS GENERALES  
ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE  
VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



#### Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion

Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verfhechting  
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture  
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbefhaftung  
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura




#### Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting

Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid  
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV  
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit  
Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV




#### Can be sanded

Schuurbaar  
Peut être poncé  
Reibbar, schleifbar  
Se puede lijar



#### Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren  
Facile à recouper et à installer  
Einfach zu versägen und zu installieren  
Fácil de cortar e instalar



#### Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation  
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken  
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation  
El V-fix integrado para colar de manera más fácil

### INSTALLATION

INSTALLATION  
INSTALLATIE  
INSTALLATION  
INSTALACIÓN

#### ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX  
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX  
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX  
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX



#### Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden  
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides  
Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe  
Interior, superficies porosas y secas



#### Heavy profiles

Zware lijsten  
Grandes moules  
Grosse Profilen  
Perfiles pesados



#### Exterior, non-porous or humid surface

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden  
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide  
Außen, nicht-poröser/saugfähige Untergrund oder Feuchträume  
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos




#### Seal wall/ceiling

Verbinding muur/plafond  
Collage mur/plafond  
Verbindung Wand/Decke  
Adherencia techos/paredes



#### DecoFix Pro Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m  
FDP600 4200ml | 65 > 110m




or  
of  
ou  
oder  
или



#### DecoFix Power Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m




#### Joints between moldings

Verbinding tussen profielen  
Joints entre les profils  
Nahtverbindungen zwischen Profilen  
Uniones de los perfiles



#### DecoFix Extra Polyurethane-based adhesive

FX200 310ml | min. 80m  
FX210 tube 80ml | min. 20m




## STORAGE AND INSTALLATION CONDITIONS

OPSLAG- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE

LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN



**Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.**

Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

## ORAC DECOR® CHARACTERISTICS

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN

ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES

ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN

CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



**Resistant to most common solvents and moisture**

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water

Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau

Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser

Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



**High heat resistance (max. 70°C)**

Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)

Résistant aux grand coups de chaleur (max. 70°C)

Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)

Resistente al calor (máx. 70°C)



**Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time**

Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd

Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps

Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit

Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



**Acoustically neutral**

Akoestisch neutraal

Acoustique neutre

Akustisch neutral

Acústicamente neutro



**Not UV-resistant. UV-stable after final painting**

Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit

Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV

Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit

No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV


## TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNISCHE INFO

INFORMACIÓN TÉCNICA



**Composition: Polyurethane**

Samenstelling: Polyurethaan

Composition: Polyuréthane

Inhaltsstoff: Polyurethaan

Composición: Poliuretano



**Ozone depletion factor: 0 (CFC free)**

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)

Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)

Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)

Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



**Hardness: > 30 shore D**

Härte: > 30 shore D

Dureté: > 30 shore D

Hardheid: > 30 shore D

Dureza: > 30 shore D




**Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde**

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde

Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde

Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd

No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído



**Density: ±215 kg/m³**

Densiteit: ±215 kg/m³

Densité: ±215 kg/m³

Dichte: ±215 kg/m³

Densidad: ±215 kg/m³




**Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%**

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%

Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%

Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%

Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%




**Thickness: 8 mm > 30 mm**

Dikte: 8 mm > 30 mm

Épaisseur: 8 mm > 30 mm

Dicke: 8 mm > 30 mm

Espesor: 8 mm > 30 mm



**Heat conductivity: λ = 0,029 W/mK**

Warmtegeleidbaarheid: λ = 0,029 W/mK

Conductivité thermique: λ = 0,029 W/mK

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,029 W/mK

Conductividad de calor: λ = 0,029 W/mK




**Fire standard E. Standard not flame retardant. The Purotouch® products can be treated with a fire retardant paint to obtain fire standard C-s2, d0.**

Brandklasse E. Standaard niet brandvertragend. The Purotouch® producten kunnen met een brandvertragende verf behandeld worden om EU-Norm Cs2d0 te halen.

Norme incendie E. A la base non résistant au feu. Nos produits purotouch® peuvent être protégés par une peinture ignifuge pour obtenir normes eu c-s2, d0.

Brandnorm E. Standard nicht-feuerhemmend. Unsere Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe geschützt werden um EU Norm C-s2, d0 zu erhalten.

Norma contra incendios E. Estándar no resistente al fuego. Nuestros productos Purotouch® se pueden proteger con una pintura ignífuga para obtener Norma EU C-s2, d0.



Purotouch®: A+ VOC 0%

**Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).**

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).